


Az első típusvizsgálat jegyzőkönyv kiadási dátuma: 2021.04.26
Termékazonosító kódja: 0/45 SPECIÁLIS ZÚZOTTKŐ (M45)
Verziószám: 3.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Sorszám: 3/K/2024			
			
MSZ EN 13242 09 2095 CPR 057-2			
0/45 SPECIÁLIS ZÚZOTTKŐ (M45)(FZKA 0/45)			
1. Termék típusa:	ZÚZOTTKŐ nyújtott kőanyaghalmoz		
2. Típuszám:	3/2021		
3. Rendeltetés:	Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz		
4. A gyártó neve:	Danubiusbeton Dunántúl Kft. 7634 Pécs. Nagy-Berki u. 3. Bükkösd II. Mészköbánya		
5. Képviselő (forgalmazó) neve:	Danubiusbeton Dunántúl Kft. 7634 Pécs. Nagy-Berki u. 3. Bükkösd II. Mészköbánya		
6. A teljesítmény állandóság ellenőrzési és értékelési rendszere:	2+ rendszer		
7. Bejelentett szervezet (hEN):	TLI Zrt. Tanúsító Iroda (NB 2095)		
8. Bejelentett szervezet(ETA):	Nem értelmezhető (lásd a 7. pontot)		
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:			
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Előírások
Szemmegoszlás meghatározása. Sztatvizsgálat	G_A85 f5	MSZ EN 933-1	MSZ EN 13242
Finomszentartalom meghatározása. Metilénkék módszer	MB₅	MSZ EN 933-9:2009+A1	
Durva kőanyaghalmoz szem- alakja Lemez. szám meghat.	NPD	MSZ EN 933-3	
Aprózódással szembeni ellenállás meghatározása	LA₂₅	MSZ EN 1097-2	
Kopási ellenállás Durva kőanyaghalmoz kopási ellenállása	M_{DP} 20	MSZ EN 1097-1	
Vízfelvétel meghatározása WA24	1,30%	MSZ EN 1097-6	
Fagyállóság meghatározása	F1	MSZ EN 1367-1	
Látszólagos testsűrűség	2,71 Mg/m³	MSZ EN 1097-6	
Kemencés szárításon alapuló testsűrűség	2,62 Mg/m³	MSZ EN 1097-6	
Telítettség és felületi száradáson alapuló testsűrűség	2,65 Mg/m³	MSZ EN 1097-6	
10. Nyilatkozat Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek, valamint az üzemi műszaki előírásoknak. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.			
11. A teljesítmény nyilatkozat érvényességének feltételei: Szállító felelős gondoskodni a szállító jármű tisztaságáról, a termék szennyeződésmentes szállításáról. Termék a fent megállapított teljesítményét tiszta felületű, zárt platón történő szállítás esetén tartja meg. Minőségi kifogás esetén szállítónak kell igazolnia, hogy a szállítás során nem történt olyan esemény, amely befolyásolhatja a termék teljesítményét. A szállításból, tarolásból, kezelésből adódó minőségi kifogások nem érintik gyártó felelősségét. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Pécs, 2024.01.29			
DANUBIUSBETON DUNÁNTÚL KFT. H-7614 PÉCS, 14. PF.: 21. KÖV. CS. PETER Adószám: 11104373-2-02 Bsz.: 12072507-00344420-00100004			
Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH) A vonatkozó 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet szerint a termék nem veszélyes.			
Jogi tudnivalók: A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető! A nyilatkozatot és a hozzá tartozó megfelelési igazolásokat a gyártó - a kiállítását követően - 10 évig őrzi.			