

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DBD-002/2025

a 305/2011/EU rendelet valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján  
az MSZ 4798:2016 (MSZ 4798:2016 mellékletei) szabványnak megfelelően gyártott transzportbetonokhoz

**A termék megnevezése:** transzportbeton – a mellékelt szállítólevélben meghatározott jelölés szerint.

**A termék a szállítólevélen feltüntetett betonjelnek megfelel**

|                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gyártó                                                                          | DANUBIUSBETON DUNÁNTÚL KFT. 7634 Pécs, Nagy Berki út 3.                         |
| A gyártás helye és időpontja                                                    | a mellékelt szállítólevélén található                                           |
| A teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére irányuló rendszer (AVCP) | 2+                                                                              |
| ÜGYE Megfelelőségi Tanúsítvány száma                                            | az 1. számú melléklet szerint                                                   |
| A termék gyártásellenőrzési vizsgálatát végzi                                   | ABeton-Viacolor Térkö Zrt. Központi Laboratórium, 7634 Pécs, Nagy – Berki út 3. |

## A termék rendeltetési célja:

Az MSZ EN 1992 szabványsorozat szerint tervezett magas- és mélyépítésben helyszínen készített transzportbeton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 4798:2016 (MSZ 4798:2016 mellékletei) és az MSZ EN 206 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

## Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálatával igazoltan megfelel:

MSZ 4798:2016 (MSZ 4798:2016 mellékletei) Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelés, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon.

## Az alapvető jellemző tulajdonságok vizsgálatára szolgáló műszaki specifikációk:

Konzisztencia roszakadás: MSZ EN 12350-2:2019

Konzisztencia terület: MSZ EN 12350-5:2019

Testsűrűség (friss): MSZ EN 12350-6:2019

Levegőtartalom: MSZ 4798:2016 NAD F2/F3

Fagyállóság: MSZ CEN/TS 12390-9

Nyomószilárdság: MSZ EN 12390-3:2019

Hajlító-húzószilárdság: MSZ EN 12390-5:2019

Hasító-húzószilárdság: MSZ EN 12390-6:2019

Testsűrűség (megszilárdult): MSZ EN 12390-7

Víz záróság: MSZ EN 12390-8

## Az alapvető frissbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:

### A beton konzisztenciája átadáskor terület [mm]

|     | F1  | F2  | F3  | F4  | F5  | F6  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Min |     | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 |
| Max | 340 | 410 | 480 | 550 | 620 |     |

A beton testsűrűsége:

A beton eltarthatósága:

A konzisztencia túrése átadáskor:

megfelel

általános körülmények esetén 90 perc

terület  $\pm 33$  mm

roskadás  $\pm 20$  mm

## Az alapvető szilárdbeton jellemző tulajdonságok teljesítménye:

A beton minimális, átlagos nyomószilárdsága 28 napos korban, vegyes tárolással [N/mm<sup>2</sup>]

| C8/10 | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 17,4  | 22,8   | 28,2   | 33,7   | 39,1   | 46,7   | 55,4   | 60,8   | 66,3   | 71,7   |

A beton egyéb tulajdonsága a beton jelében megadott követelmény szerint megfelel.

## Különleges használati utasítások:

- A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket.
- A friss beton átadása során az MSZ 4798:2016 szabvány 7. pontjában rögzítettek – értelemszerűen – a mérvadók és betartottak.
- A vizsgálati szabványok esetében a mindenkor hatályos termékszabványban megadott évszám a mérvadó.
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető.

A környezeti osztály nélkül megrendelt betonok esetén a gyártó csak a beton jelében feltüntetett szilárdsági osztálynak való megfeleléséért és az előírt friss beton tulajdonságokra vállal felelősséget.

## A nyilatkozat érvényességi ideje: visszavonásig érvényes.

A teljesítménynyilatkozatot és a hozzátartozó értékelési dokumentumokat a gyártó – az utolsó értékesítéstől számított – 10 évig megőrzi. Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Pécs, 2025. április 09.



Penczel Zsolt  
ügyvezető igazgató

| Üzem neve                 | Üzem címe                                    | Tanúsító szervezet | Tanúsítvány azonosítója |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Pécsi betonüzem           | 7634 Pécs, Nagy-Berki út 3.                  | TLI Zrt.           | 050-5/2024              |
| Siófoki betonüzem         | 8600 Siófok, Marosi u. 20.                   | TLI Zrt.           | 054-5/2024              |
| Kaposvári betonüzem       | 7400 Kaposvár, Kanizsai út 56.               | TLI Zrt.           | 052-5/2024              |
| Székesfehérvári betonüzem | 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 022/9. hrsz. | TLI Zrt.           | 053-5/2024              |

Pécs, 2025. április 09.



Penczel Zsolt  
ügyvezető igazgató